



# Насосная станция типа МРО 3-х фазным электродвигателем для жидкой смазки

## Описание

Насосные станции типа **МРО** используются в централизованных системах последовательного действия. Насос монтируется на крышку, сделанную из стального листа, на которой выполнены отверстия для крепления насоса. Она также является крышкой бака. Станция оборудована сапуном, предохранительным клапаном, реле нижнего уровня смазки, регулятором давления и заливным фильтром. По требованию можно обеспечить специальные напряжения или однофазное напряжение 220В. Рабочее давление регулируется в диапазоне 50-120 бар при помощи регулятора на крышке бака.

## Технические характеристики

<b>Подача</b>	150 - 250 - 500 см <sup>3</sup> /мин
<b>Максимальное рабочее давление</b>	50-120бар (5-12 МПа)
<b>Присоединение на выходе</b>	Отверстие М12х1 с фитингом для трубки с внешним диаметром 6мм
<b>Объём бака</b>	3-6-12-50л
<b>Тип смазки</b>	Минеральное масло 50-2000сСт (мм <sup>2</sup> /с) при 40°С
<b>Электродвигатель</b>	3-х фазный
<b>Диапазон температур</b>	От -20°С до +80°С
<b>Используемые напряжения</b>	220В/380В - 50 Гц
<b>Мощность</b>	0,18 кВт
<b>Защита</b>	IP-55
<b>Управление</b>	Непрерывное S1
<b>Изоляция</b>	Класс F
<b>Реле нижнего уровня смазки</b>	250В/50Гц, ток 1,5А; 200В, пост. ток 1,5А; мощность 50Вт

## Коды для заказа

Код	Тип	Бак	Расход
00.860.0	МРО-3NY 150	3л пластик.	150 см <sup>3</sup> /мин
00.860.3	МРО-6NY 150	6л пластик.	
00.860.1	МРО-3NY 250	3л пластик.	250 см <sup>3</sup> /мин
00.860.4	МРО-6NY 250	6л пластик.	
00.860.2	МРО-3NY 500	3л пластик.	500 см <sup>3</sup> /мин
00.860.5	МРО-6NY 500	6л пластик.	

Код	Тип	Бак	Расход
00.861.0	МРО-3LA 150	3л метал.	150 см <sup>3</sup> /мин
00.862.0	МРО-6LA 150	6л метал.	
00.863.0	МРО-12LA 150	12л метал.	
00.864.0	МРО-50LA 150	50л метал.	
00.861.1	МРО-3LA 250	3л метал.	250 см <sup>3</sup> /мин
00.862.1	МРО-6LA 250	6л метал.	
00.863.1	МРО-12LA 250	12л метал.	
00.864.1	МРО-50LA 250	50л метал.	
00.861.2	МРО-3LA 500	3л метал.	500 см <sup>3</sup> /мин
00.862.2	МРО-6LA 500	6л метал.	
00.863.2	МРО-12LA 500	12л метал.	
00.864.2	МРО-50LA 500	50л метал.	

## Габаритные размеры

Бак	A	B	C	D	E	F
3л пластик.	155	181	348	167	170	230
3л метал.	156	182	335	167	165	236
6л пластик.	250	276	443	167	170	230

Бак	A	B	C	D	E	F
6л метал.	250	205	443	305	178	330
12л метал.	250	205	443	330	210	355
50л метал.	400	300	592	530	275	560

